

PERFIL CLICLADO K2 PERFORMANCE

SISTEMA DE MEDIÇÃO MÉTRICO / DIN

T-24 (15/16") PERFORMANCE



Necessidade /Purpose	Tipo de perfil /Profile	Comprimento /Length (mm)	Largura /Width (mm)	Alto /Height (mm)	Espessura /Thickness (mm)	Diagrama Diagram
Performance /Standard T-24 (15/16")	Longarina /Main Runner	3600 / 3125	24	38	0,30	
	Longarina /Main Runner	3600 / 3125	24	32	0,30	
	Travessa /Long Cross Tee	1200 / 1250	24	25	0,30	
	Travessa /Short Cross Tee	600 / 625	24	25	0,30	
	Cantoneira /Wall Trim	3050	24	24	0,40	

Benefícios

1. Resistência mecânica e estabilidade de até 12,8 kg / ml (longarina com 38 mm de altura) ideal para forros de metal, de madeira ou outros.
2. Ideal para forros desmontáveis oculto y semicerrados.
3. Alinhamento e nivelamento rápidos e fáceis durante a instalação e/ou manutenção.
4. Alta resistência à ferrugem e à corrosão.

Nossos Perfis cliclados são construídos com aço laminado de seção dupla e, ao mesmo tempo, passam por um processo de imersão em aço galvanizado para protegê-los contra a corrosão e aumentar sua resistência mecânica contra o impacto e a abrasão, de acordo com a norma JIS G3302 SGCC. O produto tem um acabamento pré-pintado que fornece e garante um sistema de alta qualidade.

A longarina tem ranhuras ou perfurações ao longo de seu comprimento, com uma distância de 150 mm ou 6", a fim de proporcionar o máximo de flexibilidade, conforme a necessidade do layout ou do plano do teto.

www.adearchitectural.com
sales@adearchitectural.com